



42QZL/38QUS | R32

Lorsqu'une installation murale ou en faux-plafond n'est pas adaptée, le climatiseur plafonnier convertible QZL offre une grande flexibilité grâce à sa possibilité de pose horizontale ou verticale.

Il peut ainsi climatiser les locaux de moyenne ou grande surface (magasins, restaurants) tout en restant discret et en offrant des performances élevées.

Volets motorisés 3D permettent le réglage de la direction de l'air ou un balayage constant

Accès facile aux composants internes pour une installation et un entretien aisés.

Télécommande filaire disponible en option

Compatible avec le système Twin





Inclus
RG67G

Option
KJR-120X

Modèles monophasés		Taille 18	Taille 24	Taille 36
Puissance frigorifique min./nom./max.	(kW)	2,71 / 5,3 / 5,86	3,22 / 7,2 / 7,77	2,72 / 10,5 / 11,4
Puissance absorbée en froid	(kW)	1,46	2,41	3,95
SEER/Classe énergétique		6,4 / A++	6,2 / A++	6,5 / A++
Pdesignc	(kW)	5,3	7,2	10,5
Qce - Consommation annuelle en froid	(kWh/an)	290	406	565
Puissance calorifique min./nom./max.	(kW)	2,42 / 5,6 / 6,3	2,72 / 7,4 / 8,29	2,81 / 12,3 / 12,8
Puissance absorbée en chaud	(kW)	1,5	1,9	3,4
SCOP/ Classe énergétique - Zone moyenne		4 / A+	4 / A+	4,2 / A+
Pdesignh - Zone moyenne	(kW)	4,1	5,5	8,6
Qhe - Consommation annuelle en chaud	(kWh/an)	1400	1900	2867
Puissance calorifique à -7°C	(kW)	4,3	5,9	9,2

Unité extérieure				
Débit d'air	(m³/h)	2100	3500	4000
Plage de fonctionnement en froid - Air ext.	(°C)	-15 à +50	-15 à +50	-15 à +50
Plage de fonctionnement en chaud - Air ext.	(°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
Niveau de puissance sonore maximal	(dB(A))	67	69	65
Dimensions Ht x L x P	(mm)	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410
Poids	(kg)	32,5	43,9	67

Unité intérieure				
Débit d'air GV/PV	(m³/h)	960 / 725	1190 / 850	1955 / 1505
Niveau de puissance sonore maximal	(dB(A))	58	55	62
Diamètre extérieur condensats	(mm)	25	25	25
Dim. unité montage plafonnier	(mm)	235 x 1068 x 675	235 x 1068 x 675	235 x 1650 x 675
Poids	(kg)	28	28	41,5

Données d'installation				
Type de fluide frigorigène/PRP _{AR4}		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Précharge d'usine	(kg / TeqCO2)	1,15 / 0,78	1,5 / 1,01	2,4 / 1,62
Diamètre liquide - gaz		1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Longueur maxi de liaison frigorifique	(m)	30	50	65
Dénivelé maximum	(m)	20	25	30
Longueur mini / sans appoint	(m)	3 / 5	3 / 5	3 / 5
Complément de charge	(g/m)	12	24	24
Alimentation	(V-Ph-Hz)	230V-1Ph-50Hz	230V-1Ph-50Hz	230V-1Ph-50Hz
Intensité maxi. unité int./ext.	(A)	- / 13,5	0,94 / 19	0,67 / 22,5
Disjoncteur de protection unité int.	(A)	-	10	10
Disjoncteur de protection unité ext.	(A)	16	20	25
Alimentation puissance unité int./ext.		Extérieure	Int. + Ext.	Int. + Ext.
Câble d'alimentation puissance	(mm²)	3G1,5	3G1,5 + 3G2,5	3G1,5 + 3G4
Câble d'interconnexion unités int/ext	(mm²)	4G1,5	2G0,2	2G0,2

TARIF 2021 H.T.				
Unité extérieure	Modèle	38QUS018D8S-1	38QUS024D8S	38QUS036D8S
	Code	QCCA1318C	QACA3024G	QACA3036G
	Prix € (*)	1 544	2 011	3 399
Unité intérieure	Modèle	42QZL018D8S-2	42QZL024D8S	42QZL036D8S
	Code	QBCA4418G	QBCA4424G	QBCA4436G
	Prix € (*)	1 228	1 363	1 762

(*) Eco-participation en sus : unité extérieure = 6,67 € HT - unité intérieure = 1,67 € HT



42QZL/38QUS | R32

Lorsqu'une installation murale ou en faux-plafond n'est pas adaptée, le climatiseur plafonnier convertible QZL offre une grande flexibilité grâce à sa possibilité de pose horizontale ou verticale.

Il peut ainsi climatiser les locaux de moyenne ou grande surface (magasins, restaurants) tout en restant discret et en offrant des performances élevées.

Volets motorisés 3D permettent le réglage de la direction de l'air ou un balayage constant

Accès facile aux composants internes pour une installation et un entretien aisés.

Télécommande filaire disponible en option

Compatible avec le système Twin





Inclus
RG67G

Option
KJR-120X

Modèles triphasés		Taille 36	Taille 48	Taille 60
Puissance frigorifique min./nom./max.	(kW)	2,72 / 10,5 / 11,4	3,52 / 14 / 15,2	5,2 / 15,4 / 17
Puissance absorbée en froid	(kW)	3,95	5,5	6,05
SEER/Classe énergétique		6,5 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Pdesignc	(kW)	10,5	14	15,4
Qce - Consommation annuelle en froid	(kWh/an)	565	803	884
Puissance calorifique min./nom./max.	(kW)	2,81 / 12,3 / 12,8	3,7 / 15,6 / 18	4,3 / 18 / 19,6
Puissance absorbée en chaud	(kW)	3,4	5,03	6,1
SCOP/ Classe énergétique - Zone moyenne		4,2 / A+	4 / A+	4 / A+
Pdesignh - Zone moyenne	(kW)	8,6	11	11,8
Qhe - Consommation annuelle en chaud	(kWh/an)	2867	4130	4130
Puissance calorifique à -7°C	(kW)	9,2	11,1	11,5

Unité extérieure				
Débit d'air	(m³/h)	4000	7500	7500
Plage de fonctionnement en froid - Air ext.	(°C)	-15 à +50	-15 à +50	-15 à +50
Plage de fonctionnement en chaud - Air ext.	(°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
Niveau de puissance sonore maximal	(dB(A))	65	75	75
Dimensions Ht x L x P	(mm)	810 x 946 x 410	1333 x 952 x 415	1333 x 952 x 415
Poids	(kg)	67	104	107

Unité intérieure				
Débit d'air GV/PV	(m³/h)	1955 / 1505	2100 / 1600	2200 / 1650
Niveau de puissance sonore maximal	(dB(A))	62	68	69
Diamètre extérieur condensats	(mm)	25	25	25
Dim. unité montage plafonnier	(mm)	235 x 1650 x 675	235 x 1650 x 675	235 x 1650 x 675
Poids	(kg)	41,5	41,7	42,3

Données d'installation				
Type de fluide frigorigène/PRP _{AR4}		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Précharge d'usine	(kg / TeqCO2)	2,4 / 1,62	2,9 / 1,96	3 / 2,03
Diamètre liquide - gaz		3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Longueur maxi de liaison frigorifique	(m)	65	65	65
Dénivelé maximum	(m)	30	30	30
Longueur mini / sans appoint	(m)	3 / 5	3 / 5	3 / 5
Complément de charge	(g/m)	24	24	24
Alimentation	(V-Ph-Hz)	400V-3Ph-50Hz	400V-3Ph-50Hz	400V-3Ph-50Hz
Intensité maxi. unité int./ext.	(A)	0,67 / 22,5	1,9 / 13	1,9 / 14
Disjoncteur de protection unité int.	(A)	10	10	10
Disjoncteur de protection unité ext.	(A)	25	32	32
Alimentation puissance unité int./ext.		Int. + Ext.	Int. + Ext.	Int. + Ext.
Câble d'alimentation puissance	(mm²)	3G1,5 + 3G4	3G1,5 + 5G2,5	3G1,5 + 5G2,5
Câble d'interconnexion unités int/ext	(mm²)	2G0,2	2G0,2	2G0,2

TARIF 2021 H.T.				
Unité extérieure	Modèle	38QUS036D8T	38QUS048D8T	38QUS060D8T
	Code	QACA3037G	QACA3148G	QACA3160G
	Prix € (*)	3 080	4 227	4 548
Unité intérieure	Modèle	42QZL036R8S	42QZL048D8S	42QZL060D8S
	Code	QBCA4436G	QBCA4448G	QBCA4460G
	Prix € (*)	1 762	1 852	1 917

(*) Eco-participation en sus : unité extérieure = 6,67 € HT - unité intérieure = 1,67 € HT