




## Dégrippant - lubrifiant

### → CARLYSTEEL



Tube prolongateur flexible pour aérosol



**CARLYSTEEL** est un produit qui assure les 6 fonctions suivantes :

- le dégrillage,
- la lubrification,
- la protection contre la corrosion,
- la protection contre l'humidité,
- la réduction des frictions,
- le dégoudronnage des pièces mécaniques.

Il pénètre en profondeur les ensembles grippés ou corrodés (boulons, vis, écrous, charnières...) pour permettre un démontage plus aisé.

### ■ Applications

- **DEGRIPPANT** : CARLYSTEEL pénètre rapidement et efficacement au coeur des parties oxydées ou grippées, afin de permettre le desserrage des pièces rouillées, bloquées ou gelées et d'en assurer ainsi le démontage.
- **LUBRIFIANT** : CARLYSTEEL assure une excellente lubrification des pièces mécaniques et des micro-mécanismes, pour faciliter le mouvement des pièces entre elles et éviter l'usure et les échauffements.
- **ANTI-CORROSION** : protège les pièces contre l'oxydation et la corrosion.
- **ANTI-HUMIDITE** : élimine l'humidité des surfaces.
- **REDUCTEUR DE FRICTION** : facilite le glissement des pièces en mouvement et supprime les grincements.
- **DEGOUDRONNANT** : dissout les graisses et les goudrons.
- Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

### ■ Caractéristiques fonctionnelles

- **CARLYSTEEL** a une tension superficielle très basse qui lui garantit une excellente pénétration.
- Produit sans composés chlorés ou substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR).
- Ne contient pas de composants dangereux pour l'environnement aquatique.
- Point d'éclair > 56 °C.
- Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 97 %.
- Gaz propulseur ininflammable : CO<sub>2</sub>.
- Volume net : 97 % de matière active utilisable.

### ■ Avantages CARLY

- **CARLYSTEEL** assure les 6 fonctions suivantes :
  - dégrissant,
  - lubrifiant,
  - anti-corrosion,
  - anti-humidité,
  - réducteur de friction,
  - dégoudronnant.
- Gaz propulseur ininflammable : 97 % de matière active disponible.
- Fonctionne dans toutes les positions (le tube prolongateur permet une application du produit sur les zones difficiles d'accès).
- 2 conditionnements possibles : aérosol 150 ml et aérosol 400 ml.



# Dégrippant - lubrifiant

## → CARLYSTEEL

### ■ Mode d'emploi

- Agiter le produit avant emploi.
- Vaporiser à 20 cm des parties à traiter.
- Attendre quelques instants, recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.
- Fonctionne dans toutes les positions, son tube prolongateur permet d'atteindre les zones difficiles d'accès.

### ■ Recommandations

#### Précautions d'utilisation - consulter la Fiche de Données de Sécurité

- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Produit extrêmement inflammable.
- Récipient sous pression.
- A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- Ne pas percer ou brûler après usage.
- Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.
- Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
- Ne pas ingérer.

#### Conditions de stockage

- Maintenir le produit à des températures comprises entre + 5°C et + 40°C.

#### Traitement des déchets

- Les aérosols usagés doivent être éliminés suivant la réglementation en vigueur propre aux déchets industriels dangereux.
- Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

### ■ Caractéristiques techniques

Références CARLY	Volume Litre	Conditionnement
CARLYSTEEL 150	0,15	aérosol
CARLYSTEEL 400	0,40	aérosol

### ■ Pièces détachées

Références CARLY	Pièces détachées	Désignation
CARLYSTEEL 400	CY 10207090	Tube prolongateur flexible pour aérosol L=60cm
CARLYSTEEL 400	CY 10207095	25 tubes prolongateur flexible pour aérosol L=60cm

### ■ Poids et conditionnements

Références CARLY	Masse unitaire kg	Nombre de pièces par conditionnement
CARLYSTEEL 150	0,20	12
CARLYSTEEL 400	0,45	12