



STARTEK-C

Numéro d'article 4660664

Détecteur de fuites pour les gaz combustibles

- Détecte les réfrigérants inflammables (R290, R600, R600a, ...)
- Facile à manipuler grâce à un seul bouton
- Niveaux de sensibilité sélectionnables par double-clic
- Recalibrage automatique
- La fuite est indiquée par des signaux optiques et acoustiques
- Auto-Shutoff
- Dans un étui pratique avec clip ceinture
- Dans une Mallette en plastique robuste

Données techniques

Couleur	rouge jaune (RAL 1023)
Normes	EN 61326-1:2013 EN 55011 :2018-05 EN 61000-4-2 :2009-12 EN 61000-4-3 :2011-04 EN 50581:2012
Conformité RoHS	1
Conformité RoHS	Oui
Réfrigérant(s)	R290 R600 R600a autres
Plage de température de fonctionnement	0 - 50 °C
Pile	2 x AA
Autonomie	11 h
Fonctions	2 sensitivity levels,

	Audible and visual alarm, Auto shut-off, Battery life indicator, Belt clip
Sensibilité	< 50 ppm
Type(s) de réfrigérant(s)	Gaz combustibles
Technologie de mesure	électrique
Longueur du tube	30 cm
Contenu	Piles Mallette Manuel d'utilisation
Emballage	Mallette robuste en plastique
Temps de chauffe	45 s

Pièces détachées

4660672	ES-C	Capteur de réchange pour STARTEK-C
---------	------	------------------------------------